



Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.01.2026

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 8.0 Yeniden düzenleme tarihi: 01.11.2025

1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

1.1 Madde/Karışım kimliği

Ticari adı: ATE Brake Cylinder Paste

Mal numarası: 03.9902-05xx.x / 7000xx

1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Teknik koruyucu ve korozyon önleyici madde

1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları

Üretici/tedarikçi

AUMOVIO Aftermarket GmbH

Guerickestr. 7

60488 Frankfurt a. M.

Germany

Tel: +49-69-76031

Türkiyede İthalatçı:

Sokak:

Posta Kodu / Şehir:

Türkiye:

Telefon:

Faks:

E-Posta:

Bilgi veren alan:

Hazardous Substances Management Aftermarket, Central Materials Laboratory

ate.sicherheit@aumovio.com

Sertifikalı uzman:

1.4 Acil telefon numarası

Ofis Saatleri Dışında Acil Durum Hattı 112, Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114

INFOTRAC

+1-352-323-3500 (International)

00-800-113-9023 (National, Ücretsiz)

2 Zararların tanımı

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Aquatic Chronic 2 H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

2.2 Etiket bilgileri

GHS etiket elemanları Ürün Küresel Uyumlu Sisteme (GHS) göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.

Tehlike piktogramları



GHS09

Sinyal sözcüğü kalkmıştır

Tehlike bilgileri

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Güvenlik talimatları

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

(Devamı sayfa 2 'da)



Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.01.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 8.0 Yeniden düzenleme tarihi: 01.11.2025

Ticari adı: ATE Brake Cylinder Paste

(Sayfa 1 'nin devamı)

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

2.3 Diğer zararlar**PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları****PBT:** Uygulanamaz**vPvB:** Uygulanamaz**3 Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi****3.2 Karışımlar****Açıklama:** Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım.**İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:**

CAS: 5892-47-7 EINECS: 227-572-6	2,4,6-Tri-sec-butylphenol Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Skin Irrit. 2, H315	%<10
CAS: 15520-05-5 EINECS: 239-555-0	2,2'-(Octylimino)bisethanol Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412	%<3
EC Numarası: 943-381-7	Fatty acids, C18-unsatd., compd. with 2-propanol, 1,1'-iminobis-, N-C12-18-(even numbered) alkyl derivs. Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412	%< 1

SVHC 1907/2006 (REACH) sayılı Tüzük (EC) Madde 57'ye göre hiç veya <%0,1 SVHC içermez.**Ek bilgiler:** Belirtilmiş tehlike uyarılarının metnini bölüm 16'da bulabilirsiniz.**4 İlk yardım önlemleri****4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı****Genel uyarılar:** Kirlenen giysileri ve ayakkabıları derhal çıkarın.**Teneffüs ettikten sonra:**

Bolca temiz hava alması sağlanarak her ihtimale karşı doktora başvurulmalıdır.

Cilde temas ettikten sonra:

Zarara uğramış cilt kesimlerini pamuk ya da selülozla tamponlayınız ve arkasından suyla ve yumuşak bir temizlik maddesiyle iyice yıkayınız.

Gözlere temas ettikten sonra:

Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz. Sikâyetlerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz.

Yuttuktan sonra: Derhal doktor çağırınız.**4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**5 Yangınla mücadele önlemleri****5.1 Yangın söndürücüler****Uygun söndürücü maddeler:**CO₂, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpüklerle mücadele ediniz.

(Devamı sayfa 3 'da)



Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.01.2026

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 8.0 Yeniden düzenleme tarihi: 01.11.2025

Ticari adı: ATE Brake Cylinder Paste

(Sayfa 2 'nin devamı)

Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz.

Güvenlik açısından uygun olmayan söndürücü maddeler: Sıkma su

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın durumunda serbest bırakılabilir: CO, CO₂, NO_x.

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:

Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız.

Patlamadan ve yangından oluşan gazları teneffüs etmeyiniz.

6 Kaza sonucu yayılma önlemleri

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı

Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız.

6.2 Çevresel önlemler

Kanalizasyona ve sulara karışmasını önleyiniz.

Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.

6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler

Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı) ile eminiz.

Toplanan malzemeyi yönetmeliklere göre tasfiye ediniz.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.

Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

7 Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Kapları açarken, taşıırken ya da yere bırakırken dikkatli davranınız.

Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Sıcaklık sınıfı: T2

7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları

Depolama:

Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Karışımı serin ve kuru olarak muhafaza edin.

Birarada depolama ile ilgili uyarılar:

Yanıcı maddelerden ayrı muhafaza ediniz.

Gıda maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.

Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:

Ürün su çekici niteliktedir.

Kuru yerde muhafaza ediniz.

Depolama sınıfı: 11 yanıcı katı madde

7.3 Belirli son kullanımlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

8 Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri

Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.

Çalışma yerine bağlı denetlenmesi gereken sınır değerlere sahip bileşenler:

Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva etmemektedir.

(Devamı sayfa 4 'da)



Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.01.2026

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 8.0 Yeniden düzenleme tarihi: 01.11.2025

Ticari adı: ATE Brake Cylinder Paste

(Sayfa 3 'nın devamı)

8.2 Maruz kalma kontrolü

Kişisel koruyucu donanım:

Genel koruyucu ve hijyen önlemleri:

Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.

Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.

Cilt koruyucu kremle cildi koruyunuz.

Solunum koruması: Oda iyi havalandırılıyorsa gerekli değildir.

Eİ koruması:

Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.

Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.

Eldiven malzemesi

Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir.

Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi

Butil kauçuk (butil kauçuk): minimum etkilene zamanı 480 dakika; Minimum katman kalınlığı: 0,7 mm
NBR (nitril kauçuk): minimum etkilene zamanı 30 dakika; Minimum katman kalınlığı: 0,4 mm

Göz koruması: Koruyucu gözlük

Çevre maruziyetinin sınırlandırılması ve denetimi Bkz. Bölüm 6 ve 7. Ek önlem gerekmez.

9 Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Genel bilgiler

Görünüm

Biçim:	Macun gibi
Renk:	Beyazımsı
Koku:	Karakteristik
Koku eşiği	Belirli değil

pH - değeri 20 °C'de: 8,5

Durum değişikliği

Erime noktası/donma noktası Belirlenmemiştir
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı >300 °C (FMVSS 116)

Parlama noktası >145 °C (DIN EN 22719 / ISO 2719)

Alevlenirlik Belirlenmemiştir

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı >300 °C (DIN 51794)

Bozunma sıcaklığı Belirlenmemiştir

Tutuşma sıcaklığı: Ürün kendiliğinden tutuşmaz.

Patlayıcı özellikler Ürünün patlama tehlikesi yoktur.

Patlama sınırları:

Alt:	Belirlenmemiştir
Üst:	Belirlenmemiştir

Buhar basıncı 20 °C'de: <0,1 hPa

Yoğunluk 20 °C'de: 1 g/cm³

(Devamı sayfa 5 'da)



Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.01.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 8.0 Yeniden düzenleme tarihi: 01.11.2025

Ticari adı: ATE Brake Cylinder Paste

(Sayfa 4 'nın devamı)

Bağıl yoğunluk	Belirlenmemiştir
Buhar yoğunluğu	Uygulanamaz
Buharlaşma hızı suyla:	Uygulanamaz. Çözülmez.
Dağılım katsayısı: n-oktanol/su	Belirlenmemiştir
Akışkanlık	
Dinamik:	Uygulanamaz
Kinematik:	Uygulanamaz
9.2 Diğer bilgiler	Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10 Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.

10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10.5 Uyumsuz malzemeler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit ve karbon dioksit

Nitrojen oksitleri (NOx)

11 Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)

ATE (Akut toksisite tahmini)

Ağızdan LD50 >5.000 mg/kg (Hesaplama yöntemi)

Ciltten LD50 >5.000 mg/kg (Hesaplama yöntemi)

5892-47-7 2,4,6-Tri-sec-butylphenol

Ağızdan LD50 >2.000 mg/kg (sıçan)

15520-05-5 2,2'-(Octylimino)bisethanol

Ağızdan LD50 1.157 mg/kg (sıçan) (OECD 401)

Ciltten LD50 >2.000 mg/kg (sıçan) (OECD 402)

Asli tahriş edici etkisi:

Cilt aşınması/tahrişi Kesin olumsuz verilere dayalı bir sınıflandırma önerilmemiştir.

Ciddi göz hasarları/tahrişi Kesin olumsuz verilere dayalı bir sınıflandırma önerilmemiştir.

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:

CMR-etkileri (kansere üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki) Uygulanamaz

Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Üreme sistemi toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

(Devamı sayfa 6 'da)



Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.01.2026

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 8.0 Yeniden düzenleme tarihi: 01.11.2025

Ticari adı: ATE Brake Cylinder Paste

(Sayfa 5 'nin devamı)

Tek maruziyette spesifik hedef organ toksisitesi

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Tekrarlanan maruziyet için spesifik hedef organ toksisitesi

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Aspirasyon tehlikesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

12 Ekolojik bilgiler

12.1 Toksikite

Su toksisitesi:

5892-47-7 2,4,6-Tri-sec-butylphenol

EC50	0,675 mg/l (daphnia) (OECD 202 48 h)
LC50 (statik)	2,2-5 mg/L (fish) (OECD 203 96 h)
NOEC	0,0675 mg/L (Algae)
ErC50 (statik)	0,391 mg/L (Algae) (OECD 201 72 h)
ErC10 (statik)	0,258 mg/L (Algae) (OECD 201 72 h)

15520-05-5 2,2'-(Octylimino)bisethanol

EC50 (statik)	1,35 mg/l (Algae) (OECD 201 72 h)
	>100 mg/l (bacteria) (OECD 209)
	19,1 mg/l (daphnia) (OECD 202 48 h)
LC50	22 mg/L (fish) (OECD 203 96 h)
ErC10 (statik)	0,402 mg/L (Algae) (OECD 201 72 h)

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Ürün istenen dayanıklılığa uygun olarak biyolojik bakımdan çok zor çözülür.

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

12.4 Toprakta hareketlilik

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Diğer ekolojik uyarılar:

Genel uyarılar:

Suyu tehdit sınıfı 2 (): suyu tehdit edicidir

Yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

PBT: Uygulanamaz

vPvB: Uygulanamaz

12.6 Diğer olumsuz etkiler

Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

13 Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atık işleme yöntemleri

Bertaraf işlemi, ilgili eyalet ve yerel yasa ve yönetmeliklere dayanmalıdır, bertaraf işlemi çevrenin kirlenmesini önlemelidir.

Tavsiye:

Özel atık yönetmelikleri dikkate alınmak suretiyle ön işlemeden geçtikten sonra bunun için ruhsatı olan bir özel atık yakma tesisine teslim edilmelidir.

(Devamı sayfa 7 'da)



Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.01.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 8.0 Yeniden düzenleme tarihi: 01.11.2025

Ticari adı: ATE Brake Cylinder Paste

(Sayfa 6 'nın devamı)

Temizlenmemiş ambalajlar:

Tavsiye: Temizlenmesi mümkün olmayan ambalajlar bulaşan maddenin kendisi gibi tasfiye edilmelidir.

14 Taşımacılık bilgisi


14.1 UN Numarası
ADR, IMDG, IATA

UN3077

14.2 UN uygun taşımacılık ismi
ADR
IMDG

kalkmıştır
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S. (2,4,6-Tri-sec-butylphenol), MARINE
POLLUTANT
IATA
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S. (containing 2,4,6-Tri-sec-butylphenol)

14.3 Taşımacılık zararları
ADR, IMDG, IATA



sınıfı
Tehlike pusulası

9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler
9

14.4 Ambalaj grubu
ADR, IMDG, IATA

III

14.5 Çevresel zararlar

Marine pollutant:
Özel etiketleme (ADR):
Özel etiketleme (IATA):

Ürün çevreye zararlı maddeler içerir: 2,4,6-Tri-sec-butylphenol
Sembol (balık ve ağaç)
Sembol (balık ve ağaç)
Sembol (balık ve ağaç)

14.6 Kullanıcılar için özel önlemler
Tehlike Tanım No. (Kemler (tehlike) sayısı):
EMS - numarası:
Stowage Category
Stowage Code

Dikkat: Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler
90
F-A,S-F
A
SW23 When transported in BK3 bulk container, see
7.6.2.12 and 7.7.3.9.

14.7 MARPOL 73/78 EK II ve IBC Koduna göre
Toplu Taşımacılık

Uygulanamaz

Nakliyat/diğer bilgiler:

ADR

Sınırlı Miktarlar (LQ):
Muaf tutulan miktarlar (EQ)

5 kg
Kod: E1
İç ambalaj başına maksimum net miktar: 30 g
Dış ambalaj başına maksimum net miktar: 1000 g
3

Taşıma kategorisi

(Devamı sayfa 8 'da)

-TR



Güvenlik bilgi formu

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.01.2026

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 8.0 Yeniden düzenleme tarihi: 01.11.2025

Ticari adı: ATE Brake Cylinder Paste

(Sayfa 7 'nin devamı)

Tünel kısıtlama kodu

Notlar:

(-)

Emergency Telephone (24/7)

INFOTRAC ID 116235

+1-352-323-3500 (International)

+1-800-535-5053 (North America)

Special Provision 375

IMDG

Limited quantities (LQ)

Excepted quantities (EQ)

5 kg

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

Notlar:

Emergency Telephone (24/7)

INFOTRAC ID 116235

+1-352-323-3500 (International)

+1-800-535-5053 (North America)

Special Provision 2.10.2.7

IATA

Notlar:

Emergency Telephone (24/7)

INFOTRAC ID 116235

+1-352-323-3500 (International)

+1-800-535-5053 (North America)

Special Provision A197

UN "Model Düzenleme":

kalkmıştır

15 Mevzuat bilgisi

15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat

2012/18/AB sayılı yönetmelik

Adlandırılmış tehlikeli maddeler - EK-1 İçerdiği maddelerin hiçbirisi listelenmiştir.

Seveso kategorisi su ortamı için tehlikeli

Alt sınıf işletmelerde kullanım için miktar eşiği (ton cinsinden) 200 t

Üst sınıf işletmelerde kullanım için miktar eşiği (ton cinsinden) 500 t

15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

16 Diğer bilgiler

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

Kimyasal ürünlerin ilgili hedef ülkelerde yasal olarak piyasaya sürülmesi için gerekli tüm yasal gereklilikleri belirlemek ve bunlara uymak tamamen ithalatçı veya distribütörün sorumluluğundadır.

Önemli terkipleri

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

(Devamı sayfa 9 'da)



Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmelik, Madde 27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 23.01.2026

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 8.0 Yeniden düzenleme tarihi: 01.11.2025

Ticari adı: ATE Brake Cylinder Paste

(Sayfa 8 'nın devamı)

Kullanımda yapılması tavsiye edilen kısıtlamalar Sadece endüstriyel veya ticari uygulamalar için.**Veri sayfasını düzenleyen bölüm:**

Hazardous Substances Management Aftermarket

ate.sicherheit@aumovio.com

HAZIRLAYAN:

Kısaltmalar ve:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akut toksisite – Kategori 4

Skin Irrit. 2: Cilt aşınması/tahrişi – Kategori 2

Eye Dam. 1: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 1

Aquatic Acute 1: Sucul ortam için zararlı – kısa süreli (akut) sucul zararlılık - Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Sucul ortam için zararlı – uzun süreli (kronik) sucul zararlılık - Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Sucul ortam için zararlı – uzun süreli (kronik) sucul zararlılık - Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Sucul ortam için zararlı – uzun süreli (kronik) sucul zararlılık - Kategori 3

*** Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler**

TR