



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

Trykkdato: 29.05.2026

Versjon 12.0 (erstatte versjon 11.0)

revidert den: 01.11.2025

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4)

Artikkelnummer: 03.9901-58xx.x / 7058xx

UFI: 5D10-80TG-W00C-EVQY

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Bruk av stoffet/tilberedningen Hydraulisk væske

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent/leverandør:

AUMOVIO Aftermarket GmbH

Guerickestr. 7

60488 Frankfurt a. M.

Germany

Tel: +49-69-76031

Avdeling for nærmere informasjon:

Hazardous Substances Management Aftermarket, Central Materials Laboratory

ate.sicherheit@aumovio.com

1.4 Nødtelefonnummer:

Giftinformasjonen (24/7)

(+47) 22 59 13 00

INFOTRAC

+1-352-323-3500 (International)

800 62 404 (National, Gratisnummer)

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008

Repr. 2 H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

2.2 Merkingselementer

Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

Farepiktogrammer



GHS08

Varselord Advarsel

Farebestemmende komponenter ved etikettering:

Tris [2- [2- (2-metoksyetoksy) etoksy] etyl] orthoborat

Faresetninger

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103 Les etiketten før bruk.

P201 Innhent særskilt instruks før bruk.

P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.

(fortsett på side 2)



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

Trykkdato: 29.05.2026

Versjon 12.0 (erstatte versjon 11.0)

revidert den: 01.11.2025

Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4)

(fortsett fra side 1)

P308+P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

P405 Oppbevares innelåst.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

2.3 Andre farer**Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** Ikke gjeldende**vPvB:** Ikke gjeldende**Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler****3.2 Stoffblandinger****Beskrivelse:** Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.**Farlige innholdsstoffer:**

CAS: 30989-05-0 EINECS: 250-418-4 Registreringsnummer: 01-2119462824-33-XXXX	Tris [2- [2- (2-metoksyetoksy) etoksy] etyl] orthoborat Repr. 2, H361fd	≥30-<50%
EC-nummer: 907-996-4 Registreringsnummer: 01-2119531322-53-XXXX 01-2119475115-41-XXXX	Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol Eye Dam. 1, H318 Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 30 % Eye Irrit. 2; H319: 20 % ≤ C < 30 %	≥10-<15%
CAS: 143-22-6 EINECS: 205-592-6	2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol Eye Dam. 1, H318 Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 30 % Eye Irrit. 2; H319: 20 % ≤ C < 30 %	≥5-<10%
CAS: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Registreringsnummer: 01-2119457857-21-XXXX	2,2'-oksydiethanol Acute Tox. 4, H302	≥5-<10%
CAS: 1559-34-8 EINECS: 216-322-1	3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol Eye Irrit. 2, H319	≥2-<5%
CAS: 110-97-4 EINECS: 203-820-9 Registreringsnummer: 01-21194754444-34-XXXX	1,1'-iminodipropan-2-ol Eye Irrit. 2, H319	≥1-<2%

SVHC

Inneholder ingen eller < 0,1% SVHC i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikkel 57.

Ytterligere informasjon:

CAS 143-22-6 og 1559-34-8 er en del av reaksjonsmassen til 2-(2-(2-(2-butoksyetoksy)etoksy)etanol og 3,6,9,12-tetraoksaheksadekan-1-ol, som SCL gjelder for.

Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelle informasjon:**

Angrepne personer fjernes fra fareområdet og legges ned.

(fortsett på side 3)



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

Trykkdato: 29.05.2026

Versjon 12.0 (erstatte versjon 11.0)

revidert den: 01.11.2025

Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4)

(fortsett fra side 2)

Angrepne personer må ikke være uten tilsyn.

Tilsølte klær må fjernes straks.

Etter innånding:

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Sørg for legebehandling.

Etter hudkontakt:

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.

Etter øyekontakt:

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Beskytt det øyet som ikke er skadet.

Etter svelging:

IKKE framkall brekning.

Skyll munnen grundig med vann.

Tilkall lege straks.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler**Egnede slukningsmidler:**

CO₂, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stråle

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved brann kan følgende frigjøres:

Kullmonoksid (CO)

Nitrogenoksider (NO_x)

Boroksider

Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

5.3 Råd til brannmannskaper**Spesielt verneutstyr:**

Pust ikke inn eksplosjons- og branngasser.

Bær luftforsynt åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Ytterligere informasjon

Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, må ikke komme ned i kloakker eller avløp.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.

Bruk av åpen ild forbudt.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.

Ikke la produktet komme ned i mark/jordsmonn.

(fortsett på side 4)



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

Trykkdato: 29.05.2026

Versjon 12.0 (erstatte versjon 11.0)

revidert den: 01.11.2025

Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4)

(fortsett fra side 3)

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel). Oppsamlet materiale bortskaffes forskriftsmessig.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.

Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
Temperaturklasse: T3

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**Lagring:**

Krav til lagerrom og beholdere: Lagring ved romtemperatur.

Informasjoner om felles lagring:

Lagres adskilt fra næringsmidler.

Lagres adskilt fra brennbare stoffer.

Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:

Produktet er hygroskopisk.

Lagres tørt.

Hold beholderne tett tillukket.

Lagerklasse: 10 brennbare væsker.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer**Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**Generelle verne- og hygienetiltak:**

Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.

Gasser/damper/aerosoler må ikke innåndes.

Unngå berøring med øyne og hud.

Gravide kvinner bør absolutt unngå innånding og hudkontakt.

Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttelsessalve.

Åndedrettsvern

Bruk åndedrettsvern med mindre det finnes egnet lokal avtrekksventilasjon eller en eksponeringsvurdering viser at eksponeringen er innenfor de relevante retningslinjene.

Utstyret skal være i samsvar med EN 14387.

ABEK-P-filter

Håndvern

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.

(fortsett på side 5)



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

Trykkdato: 29.05.2026

Versjon 12.0 (erstatte versjon 11.0)

revidert den: 01.11.2025

Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4)

(fortsett fra side 4)

Hanskemateriale

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjenne tegn og er forskjellig fra produsent til produsent.

Gjennomtrengingstid for hanskemateriale

Butyl kautsjuk (butylgummi): minimum gjennombrudd ganger 480 min; minimum tykkelse: 0,7 mm

NBR (nitrilgummi): minimum Gjennombruddstidene 30 min; minimum tykkelse: 0,4 mm

Øye-/ansiktsvern Vernebrille

Kroppsværn: Verneklær

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen Se avsnitt 6 og 7. Ingen videre tiltak nødvendig.

Risikomanagementtiltak

Arbeid skal bare utføres av fagpersonell eller autorisert personell.

Bruk på industristed i lukket prosess med sporadisk kontrollert eksponering eller prosesser med tilsvarende inneslutningsbetingelser 3 til 5 luftforandringer per time (90% effektivitet) - grunnleggende standard for generell ventilasjon

maksimalt 8 timers eksponeringstid per dag

maksimalt 40 ° C prosessstemperatur

Overføring av stoff eller stoffblanding til små beholdere (dedikert påfyllingslinje inklusive veiing)

5 til 10 luftforandringer per time (90% effektivitet) - god standard for kontrollert ventilasjon

maksimalt 1 timers eksponeringstid per dag

maksimalt 40 ° C prosessstemperatur

Bruk av funksjonelle væsker i små enheter 5 til 10 luftendringer per time (80 % effektivitet) - god

standard for kontrollert ventilasjon

maksimalt 8 timers eksponeringsvarighet per dag

maksimalt 40 °C prosessstemperatur

ilsyn på plass for å kontrollere at de installerte risikostyringstiltakene blir brukt riktig og driftsforholdene fulgt. Sørg for at kontrolltiltak regelmessig inspiseres og vedlikeholdes.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**Generell informasjon**

Aggregattilstand

Flytende

Farge

Gul

Lukt

Karakteristisk

Luktterskel:

Ikke bestemt

Smeltepunkt/frysepunkt

<-70 °C (DIN 51583)

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

>260 °C (FMVSS 116)

Antennelighet

Ikke relevant

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Nedre:

1,5 Vol %

Øvre:

Ikke bestemt

Flammepunkt

139 °C (ASTM D 7094)
(closed cup)

Tenntemperatur

>200 °C (DIN 51794)

Nedbrytingstemperatur

ca. 360 °C (DSC)

pH ved 20 °C

8,5 (50%) (FMVSS 116)

Viskositet:

Kinematisk viskositet ved 20 °C

15-17 mm²/s (FMVSS 116)

Dynamisk:

Ikke bestemt

vann:

Fullstendig blandbar.

**Fordeleskoeffisient n-oktanol/vann
(logaritmisk verdi)**

Ikke bestemt

(fortsett på side 6)

NO



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

Trykkdato: 29.05.2026

Versjon 12.0 (erstatte versjon 11.0)

revidert den: 01.11.2025

Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4)

(fortsett fra side 5)

Damptrykk ved 20 °C	<1 hPa
Tetthet og/eller relativ tetthet	
Tetthet ved 20 °C:	1,06 g/cm ³ (DIN 51757)
Relativ tetthet:	Ikke bestemt
Damptetthet:	Ikke bestemt

9.2 Andre opplysninger	Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
Utseende:	
Form:	Flytende
Viktig informasjon om beskyttelse av helse og miljø, samt sikkerhet.	
Antennelsestemperatur:	Produktet er ikke selvantennelig.
Eksplorative egenskaper:	Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
Tilstandsendring	
Fordampingshastighet	Ikke bestemt

Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Eksplorative varer	bortfaller
Brannfarlige gasser	bortfaller
Aerosoler	bortfaller
Oksiderende gasser	bortfaller
Gasser under trykk	bortfaller
Brannfarlige væsker	bortfaller
Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
Pyrofore væsker	bortfaller
Pyrofore faste stoffer	bortfaller
Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
Oksiderende væsker	bortfaller
Oksiderende faste stoffer	bortfaller
Organiske peroksider	bortfaller
Etsende for metaller	bortfaller
Desensibiliserte eksplorative varer	bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

10.2 Kjemisk stabilitet

Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent.

10.4 Forhold som skal unngås Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

10.5 Uforenlige materialer Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Kullmonoksid og kulldioksid

Nitrogenoksider (NO_x)

Boroksider

Hydokarboner

—NO—

(fortsett på side 7)



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

Trykkdato: 29.05.2026

Versjon 12.0 (erstatte versjon 11.0)

revidert den: 01.11.2025

Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4)

(fortsett fra side 6)

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

30989-05-0 Tris [2- [2- (2-metoksyetoksy) etoksy] etyl] orthoborat

Oral LD50 >2.000 mg/kg (rotte) (OECD 401)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rotte) (OECD 402)

Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rotte)

Dermal LD50 >3.000 mg/kg (rabbitt)

143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rotte)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rabbitt)

111-46-6 2,2'-oksydietanol

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rotte)

Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rabbitt)

1559-34-8 3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol

Oral LD50 >2.000 mg/kg (rotte) (OECD 401)

110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol

Oral LD50 >2.000 mg/kg (rotte) (OECD 401)

Dermal LD50 >5.000 mg/kg (rabbitt)

Primær irritasjonsvirkning:

Hudetsing/hudirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskaper Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

STOT - enkelteksponering Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT - gjentatt eksponering Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfar Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 Opplysninger om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Akvatisk toksisitet:

EC50 6,25 mg/l (bakterie)

250-350 mg/l (fisk) (DIN 38412 96 h)

(fortsett på side 8)



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

Trykkdato: 29.05.2026

Versjon 12.0 (erstatte versjon 11.0)

revidert den: 01.11.2025

Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4)

(fortsett fra side 7)

30989-05-0 Tris [2- [2- (2-metoksyetoksy) etoksy] etyl] orthoborat	
EC50	>100 mg/l (alger) (72 h)
	>100 mg/l (Daphnia) (48 h)
LC50	>100 mg/L (fisk) (96 h)
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol	
EC50	>100 mg/l (alger)
LC50	>100 mg/L (Daphnia)
	>100 mg/L (fisk) (DIN 38412 96 h)
143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol	
EC50	>100 mg/l (alger)
LC50	>100 mg/L (Daphnia)
	>100 mg/L (fisk)
111-46-6 2,2'-oksydietanol	
EC50	>100 mg/l (alger)
	>100 mg/l (Daphnia) (DIN 38412 T.11)
LC50	>100 mg/L (fisk) (96 h)
1559-34-8 3,6,9,12-Tetraoxahexadecan-1-ol	
EC50	>100 mg/l (alger) (OECD 201 72 h)
	>100 mg/l (Daphnia) (OECD 202 48 h)
110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol	
EC50 (statisk)	>100 mg/l (alger) (72 h)
	>100 mg/l (Daphnia) (92/69/EWG 48 h)
LC50 (statisk)	>100 mg/L (fisk) (OECD 203 96 h)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**Ytterligere informasjon:** Produktet er biologisk lett nedbrytbart.**12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** Ikke relevant**vPvB:** Ikke relevant**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

12.7 Andre skadevirkninger**Ytterligere økologiske informasjon:****Generelle informasjon:**

Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann

Ikke la produktet nå i grunnvann, vassdrag eller kloakk.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffelse bør baseres på relevant statlig og lokal lovgivning og forskrifter. Avhendingsprosessen bør unngå forurensning av miljøet.

Anbefaling:

Må under hensyntagen til spesialavfalls-forskriftene, etter forbehandling, tilføres et spesialavfalls-forbrenningsanlegg, tillatt for dette formål.

(fortsett på side 9)

NO



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

Trykkdato: 29.05.2026

Versjon 12.0 (erstatte versjon 11.0)

revidert den: 01.11.2025

Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4)

(fortsett fra side 8)

Europeisk avfallsliste

16 00 00	AVFALL SOM IKKE ER SPESIFISERT ANDRE STEDER PÅ LISTEN
16 01 00	kasserte kjøretøyer fra forskjellige typer transport (herunder terrenggående kjøretøyer) og avfall fra demontering av kasserte kjøretøyer og fra vedlikehold av kjøretøyer (unntatt 13, 14, 16 06 og 16 08)
16 01 13*	bremsvæske

Urenset emballasje:**Anbefaling:** Emballasjer som ikke kan rengjøres, deponeres som stoffet selv.**Avsnitt 14: Transportopplysninger**

14.1 FN-nummer eller ID-nummer ADR, IMDG, IATA	bortfaller
14.2 FN-forsendelsesnavn ADR, IMDG, IATA	bortfaller
14.3 Transportfareklasse(r) ADR, ADN, IMDG, IATA Klasse	bortfaller
14.4 Emballasjegruppe ADR, IMDG, IATA	bortfaller
14.5 Miljøfarer	Ikke relevant
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke relevant
14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant
UN "Model Regulation":	bortfaller

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk**15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter (POP)**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

LISTE OVER STOFFER UNDERLAGT GODKJENNING (VEDLEGG XIV)

ingen av innholdsstoffene er listet opp

FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3,75**FORORDNING (EU) nr. 649/2012**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II

ingen av innholdsstoffene er listet opp

(fortsett på side 10)

-NO



Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006

Trykkdato: 29.05.2026

Versjon 12.0 (erstatte versjon 11.0)

revidert den: 01.11.2025

Handelsnavn: Original ATE Brake Fluid SL (DOT 4)

(fortsett fra side 9)

Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Felleskapet og tredjestater

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Nasjonale forskrifter:**Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:**

Observer beskjefligelsesinnskrenkningene for blivende mødre og slike som gir bryst.

Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger**Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Product Register No: 637128**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.**Avsnitt 16: Andre opplysninger**

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produkttegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Det er importørens eller distributørens eget ansvar å identifisere og overholde alle juridiske krav som er nødvendige for lovlig markedsføring av kjemiske produkter i de respektive mottakerlandene.

Relevante setninger

H302 Farlig ved svelging.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

Anbefalt begrensning av bruken Kun til industriell eller kommersiell bruk.**Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**

Klassifiseringen av blandingen er generelt basert på beregningsmetoden ved bruk av stoffdata i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Avdeling som utsteder datablad:

Hazardous Substances Management Aftermarket

ate.sikkerheit@aumovio.com

Dato for forrige versjon: 01.04.2023**Versjonsnummer for forrige versjon:** 11.0**Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4

Eye Dam. 1: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 1

Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2

Repr. 2: Reproduksjonstoksitet – Kategori 2

*** Data forandret i forhold til forrige versjon**